



# SL3/SZ



## Technische Daten

Maße in mm	H 1.830 x B 1.050 x T 1.000
Gewicht	450 kg
Anzahl der Auswahlmöglichkeiten	25 - 80
Maße des Displays	92 x 53 mm
Kühlung	FCKW frei R134A
Temperatur	0,5° - 12°C Grad
Sichtfenster Glasscheibe	1.169 x 714 mm

## Merkmale

Produktausgabe nach FIFO-Prinzip durch abwechselnde Entnahme aus verschiedenen Produktschächten, wenn diese durch Programmierung verbunden sind.

LCD-Display mit direkten Meldungen über den Automatenzustand und die Programmierfunktionen.

Stoßkraft der Produktausgabe für jeden Produktschacht einzeln programmierbar.

Kontinuierliche Selbstdiagnose des Betriebszustandes.

Automatisches Sicherheitssystem zur Verhinderung der Produktausgabe nach Ablauf der jeweiligen Produkt-haltbarkeit dank der Möglichkeit, das Verfallsdatum für jede Wahltaste oder für jeden Produktschacht einzeln zu programmieren.

Einfache Unterteilung in Temperaturbereiche, gekühlt und Umgebungstemperatur, dreifache Höhenregulierung.

Programmierbares Ein- und Ausschalten der Automatenbeleuchtung.

LED Beleuchtung.

Transportrollen für einfaches Bewegen am Aufstellort. Fixierung über Gummifüße.

Liftsystem um empfindliche Produkte in die Ausgabe zu transportieren.

3-Punkt Sicherheitsschließung.

Es können bis zu 3 SL3 mit einem SZ verwendet werden.

## Installation

Stromversorgung	230 V, 50 Hz*
Maximale Leistung	800 Watt



[www.hotelmat.de](http://www.hotelmat.de)

HOTELMAT® ist eine eingetragene Marke  
Lange Straße 43-47 · D-72535 Heroldstatt



Tel.: +49 (0) 73 89 / 90 86 8-0  
Fax: +49 (0) 73 89 / 90 86 8-18  
E-mail: [automaten@stuewer.de](mailto:automaten@stuewer.de)  
[www.hotelmat.de](http://www.hotelmat.de)

